



ATF DX VI

Описание продукта

ATF DX VI - высококачественная универсальная жидкость на 100% синтетической основе для использования в автоматических коробках передач, гидротрансформаторах и гидроусилителях рулевого управления легковых автомобилей, лёгких фургонх и коммерческих автомобилей, где требуется спецификация GM Dexron VI. Этот продукт обратно совместим с продуктами, для которых требуется спецификация DEXRON III (H), DEXRON III(G), DEXRON IIE и DEXRON IID.

ATF DX VI изготовлено на основе высокоочищенного синтетического базового масла в сочетании с уникальным пакетом присадок для достижения следующих свойств:

- Отличная термическая и окислительная стабильность.
- Специальные модификаторы трения.
- Очень высокий индекс вязкости.
- Низкая температура застывания.
- Отличное переключение передач при очень низких и высоких температурах.
- Превосходная защита от образующейся коррозии, пены и износа.

ATF DX VI отвечает следующим критериям производительности:

Dexron VI

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Цвет		Визуально	Красный
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	844
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	27.2
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	5.7
Индекс вязкости		ASTM D2270	160
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-48

Код продукта: 43240

Дата разработки: 22-02-2018

Дата пересмотра: 16-12-2019

Ревизия №: 03

