



MOTOR OIL VX 5W-30

MOTOR OIL VX 5W-30 - это высокопроизводительное полностью синтетическое энергосберегающее масло, с увеличенным сроком замены, предназначенное для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких фургонх, где предписана норма VAG 504.00/507.00, а также подходит для автомобилей, где требуются допуски MB 229.51 и BMW LL-04. Подходит для использования в автомобилях, где требуется допуск VW 506.01.

MOTOR OIL VX 5W-30 - разработано с использованием высококачественных синтетических базовых компонентов в сочетании с уникальным пакетом присадок для достижения следующих показателей:



- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном запуске.
- Очень высокая термостойкость и устойчивость к окислению.
- Отличная стойкость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокая диспергирующая и моющая способность.
- Высокий индекс вязкости.
- Увеличенный срок замены масла
- Также подходит для двигателей, оснащенных другими катализаторами, такими как TWC.

MOTOR OIL VX 5W-30 соответствует следующим требованиям::

Официально одобрено: VW 504.00 / 507.00 MB-approval 229.51

Соответствует требованиям: ACEA C3 API SN BMW LL-04 Porsche C30

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	5W-30
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	852
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	67
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	11,7
Индекс вязкости		ASTM D2270	173
Вязкость хол. пуска @-25°C, max	сП	ASTM D2270	5900
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-45
Щелочное число	Мг КОН/г	ASTM D2896	8,8
Сульфатная зольность	% масс.	ASTM D874	0,7

Код продукта: 42240

Дата пересмотра: 10-12-2019

Дата разработки: 19-04-2018

08