



# ZENIT®



## Premium Line SUPER 2T

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

**ZENIT® Premium Line SUPER 2T** – полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей внутреннего сгорания с воздушным охлаждением. Производится на базе высококачественных минеральных и синтетических компонентов и пакета присадок.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

**ZENIT® Premium Line SUPER 2T** - предназначено для приготовления топливной смеси для заправки бензопил, бензокос, бензорезов и другого ручного инструмента, оснащенного двухтактными двигателями с воздушным охлаждением. Также может использоваться для двигателей с системой непосредственной подачи масла.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Превосходная защита от износа   | Активный противоизносный компонент пакета присадок обеспечивает отличную защиту рабочих поверхностей, и продлевает срок службы узлов трения двигателя, работающих в наиболее тяжелых условиях эксплуатации |
| Низкая дымность выхлопа         | Наличие в составе масла полиизобутилена обеспечивает чистое и полное сгорание топливной смеси.                                                                                                             |
| Защита от образования отложений | Высокие моющие свойства масла обеспечивают чистоту внутренних поверхностей двигателя                                                                                                                       |
| Низкая зольность                | Использование высокоочищенных базовых масел, а также специальный состав масла позволяет уменьшить количество образующегося нагара                                                                          |
| Защита от коррозии              | Наличие высокоэффективных антикоррозионных присадок обеспечивает надежную защиту двигателя                                                                                                                 |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соответствует требованиям: **JASO FD, ISO-L-EGD**

| Наименование показателя           | Метод тестирования | Значение:                 |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Соответствует требованиям</b>  | –                  | <b>JASO FD, ISO-L-EGD</b> |
| Кинематическая вязкость при 40°C  | ASTM D 445         | 40,47 мм <sup>2</sup> /с  |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D 445         | 7,10 мм <sup>2</sup> /с   |
| Плотность                         | ASTM D 4052        | 0,865 г/см <sup>3</sup>   |
| Температура застывания            | ASTM D 97          | -16°C                     |
| Зольность                         | ASTM D 482         | 0,15 % масс.              |
| Цвет                              | –                  | Красный                   |

**Рекомендуемая концентрация в топливной смеси 1:50, если иное не требуется производителем техники.**

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в закрытой таре при температуре не выше 40°C. Избегать длительного хранения под воздействием прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 5 лет.

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.