



ZENIT SAE 30

МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ СИЛОВОЙ И САДОВОЙ ТЕХНИКИ

Минеральное моторное масло, разработанное специально для двигателей садово-парковой техники. Предназначено для смазки двигателей мобильной силовой садово-парковой техники любых производителей, эксплуатируемой преимущественно в летний период. Производится из высокоочищенных минеральных базовых масел с применением специального пакета присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭФФЕКТИВНАЯ МОЮЩИЕ СВОЙСТВА

Высокие моющие свойства масла обеспечивают чистоту внутренних поверхностей двигателя.

ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

Активный противоизносный компонент пакета присадок обеспечивает отличную защиту рабочих поверхностей и продлевает срок службы узлов трения двигателя, работающих в наиболее тяжелых условиях эксплуатации.

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ СВОЙСТВА

Специальный антикоррозионный компонент обеспечивает надежную защиту от коррозии.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ САДОВОЙ ТЕХНИКИ

ZENIT SAE 30 специально создано для 4-тактных двигателей силовой и садовой техники, предотвращает их перегрев и масляное голодание.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

API SL/CF, SAE 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	Визуально	Светло-коричневый
Класс вязкости по SAE	-	30
Кинематическая вязкость при 40 °C	ГОСТ 33	102,3 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100 °C	ГОСТ 33	11,8 мм ² /с
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	104
Плотность при 20 °C	ГОСТ 3900	0,892 г/см ³
Температура вспышки в открытом тигле	ГОСТ 4333	260 °C
Температура застывания	ГОСТ 20287	-30 °C
Щелочное число	ГОСТ 11362	6,6 мг КОН/г

ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТИПОВЫМИ ДЛЯ ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА СОДЕРЖИТСЯ В ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

ФАСОВКА

0,56 л, 1 л