



MOTOR OIL MP 5W-40

MOTOR OIL MP 5W-40 – универсальное высокоэффективное синтетическое масло для использования в двигателях автомобилей Mercedes-Benz and Porsche, а так же в остальных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких фургонов с турбонагнетателем или без него. **Этот продукт не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF).**

MOTOR OIL MP 5W-40 - производится из высококачественных синтетических базовых масел в сочетании со специальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном запуске.
- Очень высокая термостойкость и устойчивость к окислению.
- Отличная стойкость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокая диспергирующая и моющая способность.
- Высокий индекс вязкости



MOTOR OIL MP 5W-40 соответствует следующим требованиям::

Официально одобрено

MB-Approval 229.5

Соответствует требованиям

ACEA A3/B3 API SL/CF
VW 501.01/505.00

BMW LL-01 > until 2019

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	5W-40
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	854
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	86
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	14,3
Индекс вязкости		ASTM D2270	173
Вязкость хол. пуска @-30°C, max	сП	ASTM D2270	6150
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-33
Щелочное число	Mg KOH/г	ASTM D2896	10,4
Сульфатная зольность	% масс.	ASTM D874	1,26

Код продукта: 42470

Дата пересмотра: 10-12-2019

Дата разработки: 16-01-2015

Регистрационный номер: 03