



# MOTOR OIL ASP 5W-30

## Описание продукта

**MOTOR OIL ASP 5W-30** – высокоэффективное экономичное (MID SAPS) синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения легковых автомобилей и легких фургонов где требуется спецификация PSA B71 2290, и некоторых со спецификацией C2.

**MOTOR OIL ASP 5W-30** – производится из высококачественных синтетических базовых масел в сочетании со специальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Превосходная термическая и окислительная стабильность.
- Экономия топлива.
- Отличная защита от износа, пенообразования и коррозии.
- Низкотемпературные свойства, обеспечивающие плавный холодный запуск.
- Увеличен интервал по замене масла

**MOTOR OIL ASP 5W-30** соответствует следующим требованиям:

Соответствует требованиям : **API SN/CF**      **ACEA C2**      **Renault RN 0700**  
**PSA B 71 2290 > until 2017**      **Fiat 9.55535-S1**



Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	5W-30
Плотность @15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	856
Кинематическая Вязкость @40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	61,5
Кинематическая Вязкость @100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	10,6
Индекс вязкости		ASTM D2270	163
Вязкость хол. пуска @-30°C, max	сП	ASTM D2270	5550
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-36
Щелочное число	Мг КОН/г	ASTM D2896	7,8
Сульфатная зольность	% масс.	ASTM D874	0,8

Код продукта: 42320  
Дата разработки: 16-01-2018

Дата пересмотра: 10-12-2019  
Регистрационный номер: 04