



MOTOR OIL SYNTHETIC 5W-20

MOTOR OIL SYNTHETIC 5W-20 - это высокоэффективное синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей в легковых машинах и легких фургонх.

MOTOR OIL SYNTHETIC 5W-20 специально разработана для смазывания двигателей последнего поколения, таких как гибридные и ECO модели, которым требуется SAE 5W-20 и которые работают на бензине или/и топливе, содержащим этанол, до E85.

MOTOR OIL SYNTHETIC 5W-20 - разработано с использованием высококачественных синтетических базовых компонентов в сочетании с уникальным пакетом присадок для достижения следующих показателей:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном запуске.
- Очень высокая термостойкость и устойчивость к окислению.
- Отличная стойкость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокая диспергирующая и моющая способность.
- Увеличенный срок замены масла



MOTOR OIL SYNTHETIC 5W-20 соответствует следующим требованиям::

Соответствует требованиям

API SN Dexos1™ Gen 3	API SN+RC Ford WSS-M2C962-A1	API SP GM 4718M	ILSAC GF-6 Chrysler MS-6395
-------------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------------------

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	5W-20
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	845
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	41.8
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	8.2
Индекс вязкости		ASTM D2270	176
Вязкость хол. пуска @-30°C, max	сП	ASTM D2270	2800
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-42
Щелочное число	Mg KOH/г	ASTM D2896	8,3

Код продукта: 42050
Дата разработки: 22-09-2021

Дата пересмотра: 25-08-2022
Регистрационный номер: 06