



MOTOR CYCLE OIL SYN 4T 10W-40

Описание продукта

MOTOR CYCLE OIL SYN 4T 10W-40 – это высокоэффективное масло для 4-тактных бензиновых двигателей, разработанное специально для удовлетворения особых требований новейших 4-тактных мотоциклов с воздушным/водяным охлаждением. Оно обеспечивает превосходную защиту двигателя, коробки передач и мокрого сцепления, используемых в 4-тактных мотоциклах, и обеспечивает высочайшую степень надежности даже в тяжелых условиях эксплуатации и при высоких температурах.

MOTOR CYCLE OIL SYN 4T 10W-40 – создано на основе высококачественной синтетической технологии, а именно, подвергнутые гидрокрекингу и гидрообработке базовые масла в сочетании со специально подобранным пакетом присадок придают готовому маслу следующие свойства:

- Превосходная термическая и окислительная стойкость.
- Исключительные противоизносные, антикоррозионные и противозадирные свойства.
- Контролируемые фрикционные свойства исключают проскальзывание сцепления.
- Повышенная мощность / экономия топлива и улучшенная управляемость
- Превосходные диспергирующие и моющие свойства.
- Превосходная устойчивость к сдвигу сохраняет вязкость при высоких температурах и обеспечивает улучшенную защиту от износа.
- Превосходные низкотемпературные свойства позволяют легко запускать двигатель при низких температурах окружающей среды и обеспечивают эффективную смазку и защиту от износа при запуске.
- Характеристики низкой летучести снижают потребление масла и загрязнение окружающей среды углеводородами



MOTORCYCLE OIL RACING 4T 10W-60 соответствует следующим требованиям:

API SN JASO MA/MA-2

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	10W-40
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	858
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	91,0
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	14,10
Индекс вязкости		ASTM D2270	160
Вязкость хол. пуска @-25°C, max	сП	ASTM D2270	5000
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-36
Щелочное число	Mг KOH/г	ASTM D2896	8,5
Сульфатная зольность	% масс.	ASTM D874	0,9

Код продукта: 42995

Дата пересмотра: 02-02-2021

Дата разработки

-