

ZENIT VDL 46

МИНЕРАЛЬНОЕ КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО

Предназначено для смазывания винтовых и пластинчатых компрессоров, работающих в стационарных и мобильных установках. Продукт гарантирует высокий уровень антикоррозийных и антиокислительных свойств, а также защиту от износа. Соответствует классу вязкости ISO VG 46 и требованиям спецификации DIN 51506 VDL.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
Активный противоизносный компонент пакета присадок надежно защищает рабочие поверхности от износа и продлевает срок службы узлов трения компрессора.

НИЗКОЕ ПЕНООБРАЗОВАНИЕ
Наличие в составе антипенной присадки снижает пенообразование и попадание воздуха в рабочую часть системы.

СТАБИЛЬНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК
Продукт имеет отличные антиокислительные свойства, что обеспечивает стабильность его характеристик между заменами.

ДЕЭМУЛЬГИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА
Обеспечивают быстрое водоотделение и препятствует образованию водомасляных эмульсий.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ISO VG 46, DIN 51506 VDL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	Визуально	Непрозрачная однородная жидкость без посторонних включений
Класс вязкости по ISO	-	46
Кинематическая вязкость при 40 °C	ГОСТ 33	46 мм^2/с
Кинематическая вязкость при 100 °C	ГОСТ 33	6,7 мм2/с
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95
Плотность при 20 °C	ГОСТ 3900	0,875 г/см^3
Температура вспышки в открытом тигле	ГОСТ 4333	235 °C
Температура застывания	ГОСТ 20287	-32 °C

ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТИПОВЫМИ ДЛЯ ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА СОДЕРЖИТСЯ В ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 20 л

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в закрытой таре в крытых помещениях, избегать длительного хранения под воздействием прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления.