



# MOTORCYCLE OIL

## Racing 4T

### 10W-60

#### Описание продукта

**MOTORCYCLE OIL RACING 4T 10W-60** – это сверхэффективное моторное масло для 4-тактных бензиновых двигателей, разработанное специально для удовлетворения особых требований новейших 4-тактных двигателей мотоциклов с воздушным и водяным охлаждением, в том числе с каталитическими нейтрализаторами. Обеспечивает превосходную защиту двигателя, коробки передач и мокрого сцепления, используемых в 4-тактных мотоциклах, и обеспечивает высочайшую степень надежности даже в суровых условиях эксплуатации и при высоких температурах.

**MOTORCYCLE OIL RACING 4T 10W-60** – создано на основе синтетического базового масла полиальфаолефины (ПАО) в сочетании с эфирами и специально подобранным пакетом присадок обеспечивает получение следующих свойств:

- Превосходная термическая и окислительная стойкость.
- Исключительные противоизносные, антикоррозионные и противозадирные свойства.
- Контролируемые фрикционные свойства исключают проскальзывание сцепления.
- Повышенная мощность / экономия топлива и улучшенная управляемость
- Превосходные диспергирующие и моющие свойства.
- Превосходная устойчивость к сдвигу сохраняет вязкость при высоких температурах и обеспечивает улучшенную защиту от износа.
- Превосходные низкотемпературные свойства позволяют легко запускать двигатель при низких температурах окружающей среды и обеспечивают эффективную смазку и защиту от износа при запуске.
- Характеристики низкой летучести снижают потребление масла и загрязнение окружающей среды углеводородами



**MOTORCYCLE OIL RACING 4T 10W-60** соответствует следующим требованиям:  
**API SN JASO MA/MA-2**

| Характеристика                  | Ед. изм.           | Метод      | Значение |
|---------------------------------|--------------------|------------|----------|
| Класс вязкости SAE              |                    | SAE J300   | 10W-60   |
| Плотность @15°C                 | кг/м <sup>3</sup>  | ASTM D4052 | 852      |
| Кинематическая Вязкость @40°C   | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D7042 | 159      |
| Кинематическая Вязкость @100°C  | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D7042 | 23,80    |
| Индекс вязкости                 |                    | ASTM D2270 | 180      |
| Вязкость хол. пуска @-25°C, max | сП                 | ASTM D2270 | 4450     |
| Температура вспышки о. т.       | °C                 | ASTM D92   | >201     |
| Температура застывания          | °C                 | ASTM D7346 | -42      |
| Щелочное число                  | Мг KOH/г           | ASTM D2896 | 8,5      |
| Сульфатная зольность            | % масс.            | ASTM D874  | 0,9      |

Код продукта: 42925  
Дата разработки

Дата пересмотра: 02-02-2021