



MOTOR OIL HT 0W-40

MOTOR OIL HT 0W-40 – полностью синтетическое масло, предназначенное для последнего поколения двигателей, специально разработанное для соответствия требованиям последнего поколения дизельных и бензиновых двигателей. Это многофункциональное масло показывает великолепные противоизносные свойства и хорошую смазывающую способность, экономии топлива и сокращения выбросов.

MOTOR OIL HT 0W-40 – производится из высококачественных синтетических базовых масел - полиальфаолефинов (ПАО) - в сочетании со специальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Превосходная термическая и окислительная стабильность.
- Очень хорошая дисперсионные и моющие свойства.
- Отличная защита от износа, пенообразования и коррозии.
- Низкотемпературные свойства, обеспечивающие плавный холодный запуск.
- Увеличен интервал по замене масла



MOTOR OIL HT 0W-40 соответствует следующим требованиям:

Официально одобрено: **MB-Approval 229.5**

Соответствует требованиям: **ACEA A3/B4** **API SN** **VW 502.00/505.00**
Porsche A40 **BMW LL-01** > until 2019
Renault RN0700/0710 **MB 229.3**
Ford M2C937-A

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	0W-40
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	843
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	80,1
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	14,5
Индекс вязкости		ASTM D2270	190
Вязкость хол. пуска @-35°C, max	сП	ASTM D2270	5900
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-45
Щелочное число	Mg KOH/г	ASTM D2896	10,1

Код продукта: 42290
Дата разработки: 05-04-2018

Дата пересмотра: 10-12-2019
Регистрационный номер: 06