



# ZENIT®



## Power Line LAZER Pneumatic

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

**ZENIT® Power Line LAZER Pneumatic** – специальное синтетическое масло для пневмоинструмента разработано для применения в различном пневматическом оборудовании и инструментах. Производится на основе специально подобранного синтетического базового масла и содержит пакет антикоррозионных, противоизносных и противозадирных присадок для удовлетворения высоких требований стандартов производителей пневматического оборудования.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

**ZENIT® Power Line LAZER Pneumatic** предназначено для смазывания различного пневматического оборудования и инструмента путем создания масляного тумана на воздушной линии.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                      |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защита от износа                     | Активный противоизносный компонент пакета присадок обеспечивает эффективную защиту рабочих поверхностей, что увеличивает срок службы узлов трения, работающих в наиболее тяжелых условиях |
| Защита от коррозии                   | Специальный антикоррозионный компонент надежно предотвращает коррозию деталей инструмента                                                                                                 |
| Отличные низкотемпературные свойства | Высокий индекс вязкости масла обеспечивает надежное смазывание в условиях низких температур                                                                                               |
| Безопасно для человека               | Высокоочищенное синтетическое базовое масло не образует дыма и безопасно при контакте с кожей                                                                                             |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Наименование показателя            | Метод тестирования | Значения                |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Класс вязкости по ИСО              | –                  | 32                      |
| Кинематическая вязкость при 40 °C  | ASTM D 445         | 30,4 мм <sup>2</sup> /с |
| Кинематическая вязкость при 100 °C |                    | 5,4 мм <sup>2</sup> /с  |
| Индекс вязкости                    | ASTM D 2270        | 120                     |
| Плотность                          | ASTM D 4052        | 0,845 г/см <sup>3</sup> |
| Температура вспышки в о.т.         | ASTM D 92          | 210°C                   |
| Температура застывания, не выше    | ASTM D 97          | –15°C                   |
| Нагрузка сваривания в тесте ЧШМ    | –                  | 350 кг                  |

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Избегать длительного хранения под воздействием прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 4 года с даты изготовления.

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.