



MOTOR OIL SYNTHETIC 10W-40

Описание продукта

MOTOR OIL SYNTHETIC 10W-40 - универсальное высокоэффективное экономичное синтетическое масло для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких фургонх с турбонагнетателем или без него. **Этот продукт не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF).**

MOTOR OIL SYNTHETIC 10W-40 разработано на основе высококачественной синтетической основы в сочетании со специальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном запуске.
- Очень высокая термостойкость и устойчивость к окислению.
- Отличная стойкость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокая диспергирующая и моющая способность.
- Высокий индекс вязкости.

MOTOR OIL SYNTHETIC 10W-40 соответствует следующим требованиям::

Официально одобрено: MB Approval 229.3

Соответствует требованиям:

API SN ACEA A3/B4 MB 226.5
RN 0700/0710 VW 501.01/505/00



Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	10W-40
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	865
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	92,6
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	13,8
Индекс вязкости		ASTM D2270	153
Вязкость хол. пуска @-25°C, max	сП	ASTM D2270	6200
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>215
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-36
Щелочное число	Мг KOH/г	ASTM D2896	10,2
Сульфатная зольность	% масс.	ASTM D874	1,22

Код продукта: 42340
Дата разработки 06-02-2019

Дата пересмотра: 10-12-2019
05