



# ATF DX III

## Описание продукта

**ATF DX III** - это высококачественная универсальная жидкость для автоматической коробки передач, гидротрансформаторов и усилителя рулевого управления легковых автомобилей, легких фургонов и коммерческих автомобилей.

**ATF DX III** изготовлена на смеси минеральной и синтетической основ в сочетании с уникальным пакетом присадок для достижения следующих свойств.

- Превосходная термостойкость и устойчивость к окислению.
- Специальные модификаторы трения.
- Очень высокий индекс вязкости.
- Низкая температура застывания.
- Отличное переключение передач при очень низких и высоких температурах.
- Превосходная защита от образующейся коррозии, пены и износа.

**ATF DX III** отвечает следующим критериям производительности: :

DEXRON III H	Allison C4	MAN 339 V1/Z1	MB 236.9
Voith H55.6335.xx	ZF TE-ML 03D	ZF TE-ML 14A	VOLVO 97341
FORD M	GM D-IID	GM D-IIIG/H	VOLVO 97340



Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Цвет		Визуально	Красный
Плотность @15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	850
Кинематическая Вязкость @40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	36.8
Кинематическая Вязкость @100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	7.6
Низкотемпературная вязкость по Брукфильду @-26°C	сП	ASTM D2983	<20000
Индекс вязкости		ASTM D2270	180
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	201

Код продукта: 43220  
Дата разработки 21-02-2018

Дата пересмотра: 16-12-2019  
05