



MOTOR OIL VLV 0W-20

MOTOR OIL VLV 0W-20 это полностью синтетическое топливосберегающее масло специально разработанное для использования в двигателях легковых автомобилей Volvo, требующих масла с допуском VCC RBS0/2AE.

MOTOR OIL VLV 0W-20 также может использоваться в двигателях, требующих масла спецификации ACEA A1/B1

MOTOR OIL VLV 0W-20 разработано на основе высококачественных синтетических базовых масел в сочетании с уникальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Отличная защита от износа при холодном запуске.
- Исключительные низкотемпературные свойства.
- Очень высокая термо- и окислительная стабильность.
- Превосходная стойкость к вспениванию, коррозии и износу.
- Высокая моющая и диспергирующая способности.
- Высокий индекс вязкости.
- Улучшенная экономия топлива.



MOTOR OIL VLV 0W-20 соответствует следующим требованиям:

Официально одобрено: **Volvo VCC RBS0/2AE**

Соответствует требованиям: **ACEA C5** **API SN**

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	0W-20
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	843
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	47
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	9.1
Индекс вязкости		ASTM D2270	179
Вязкость хол. пуска @-30°C, max	сП	ASTM D2270	4900
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	230
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-42
Щелочное число	Mg KOH/г	ASTM D2896	7,9
Сульфатная зольность	%Wt	ASTM D874	0,80

Код продукта: 42440

Дата пересмотра: 08-03-2022

Дата разработки: 04-05-2021

Регистрационный номер: 05

ООО «СКАНЛИНК»

220019, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, 5-16

oil@scanlink.by

www.77lubricants.com