



ZENIT SL 5W-30

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ СИЛОВОЙ И САДОВОЙ ТЕХНИКИ

Предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях снегоуборщиков, генераторов, мини-тракторов и другой техники, работающей при низких температурах окружающей среды.

Производится из высокоочищенных синтетических базовых масел с применением специального пакета присадок.

Соответствует требованиям спецификации API SL/CF.

ПРЕИМУЩЕСТВА

УВЕРЕННЫЙ ЗАПУСК ДО -30 °C

Сохраняет текучесть при низких температурах и быстро поступает к узлам трения после запуска.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Наличие высокоэффективных антикоррозионных присадок обеспечивает надежную защиту от коррозии деталей двигателя.

ЧИСТОТА ДВИГАТЕЛЯ И ЗАЩИТА ОТ ОТЛОЖЕНИЙ

Высокие моющие свойства масла обеспечивают чистоту внутренних поверхностей двигателя.

СТАБИЛЬНОСТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ИНТЕРВАЛА ЗАМЕНЫ

Сохраняет вязкостно-температурные свойства при длительной работе.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

API SL/CF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	Визуально	Светло-коричневый
Класс вязкости по SAE	-	5W-30
Кинематическая вязкость при 40 °C	ГОСТ 33	59,5 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100 °C	ГОСТ 33	10,4 мм ² /с
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	165
Плотность при 20 °C	ГОСТ 3900	0,844 г/см ³
Температура вспышки в открытом тигле	ГОСТ 4333	239 °C
Температура застывания	ГОСТ 20287	-39 °C
Щелочное число	ГОСТ 11362	5,7 мг КОН/г

ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТИПОВЫМИ ДЛЯ ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА СОДЕРЖИТСЯ В ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 20 л