



## ZENIT T-Rex Summer

### МАСЛО ДЛЯ СМАЗКИ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ ХАРВЕСТЕРОВ ЛЕТНЕЕ

Предназначено для смазки пильных цепей и шин всех модификаций харвестеров в теплое время года (апрель-октябрь). Производится на основе высокоочищенного минерального базового масла с использованием специально подобранного пакета присадок.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

##### НАДЕЖНОЕ СМАЗЫВАНИЕ

Использование специальных адгезионных присадок обеспечивает «липкость» масла к цепи, за счет этого на пильной гарнитуре всегда присутствует смазка, что увеличивает срок службы цепи и шины.

##### СНИЖЕННЫЙ РАСХОД

Оптимальная вязкость в сочетании с повышенной адгезией позволяет значительно снизить расход масла, в сравнении с неспециальными продуктами.

##### ЗАЩИТА ОТ ХИЩЕНИЙ

Специфические свойства и состав масла полностью исключают его нецелевое использование.

#### СООТВЕТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ISO VG 68

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	Визуально	Прозрачный однородный, без посторонних включений
Класс вязкости по ISO	-	68
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D 445	62,54 мм <sup>2</sup> /с
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D 445	8,57 мм <sup>2</sup> /с
Плотность при 20 °C	ASTM D 4052	0,868 г/см <sup>3</sup>
Температура вспышки в о.т.	ASTM D 92	269 °C
Температура застывания	ASTM D 97	-17 °C
Длина нити	-	100 мм

Вышеприведенные данные являются типовыми для данной продукции, выпускаемой на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в паспорте безопасности.

#### ФАСОВКА

200 л, 1000 л