



MOTOR OIL CP 0W-30

Описание продукта

MOTOR OIL CP 0W-30 – это высокоэффективное энергосберегающее моторное масло, изготовленное на основе 100% синтетической технологии и предназначенное для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей последнего поколения и легких фургонных, где требуется спецификация ACEA C2, и подходит для всех двигателей, требующих технических характеристик PSA B71 2290.

MOTOR OIL CP 0W-30 основано на высокоэффективном 100% синтетическом технологическом масле в сочетании со специально подобранной технологией присадок для обеспечения следующих свойств:

- Превосходная термическая и окислительная стабильность.
- Свойства экономии топлива.
- Превосходная защита от износа, образования пены и коррозии.
- Низкотемпературные свойства для обеспечения плавного холодного пуска.
- Возможен длительный интервал замены масла.



MOTOR OIL CP 0W-30 соответствует следующим критериям эффективности:

ACEA C2**PSA B71 2290****Ford M2C950-A****JLR 03.5007**

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	0W-30
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	841
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	45,1
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	9,6
Индекс вязкости		ASTM D2270	204
Вязкость хол. пуска @-30°C, max	сП	ASTM D2270	5050
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-39
Щелочное число	Мг КОН/г	ASTM D2896	7,9
Сульфатная зольность	% масс.	ASTM D874	0,79

Код продукта: 42430

Дата пересмотра: 10-12-2019

Дата разработки: 16-01-2018

Регистрационный номер: 04