



# MOTOR OIL SYNTHETIC 0W-20

## Описание продукта

**MOTOR OIL SYNTHETIC 0W-20** - это высокоэффективное синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых машин и легких фургонів.

**MOTOR OIL SYNTHETIC 0W-20** специально разработана для смазывания двигателей последнего поколения, таких как гибридные и ECO модели, которым требуется SAE 0W-20 и которые работают на бензине или/и топливе, содержащим этанол, до E85.

**MOTOR OIL SYNTHETIC 0W-20** - разработано с использованием высококачественных синтетических базовых компонентов в сочетании с уникальным пакетом присадок для достижения следующих показателей:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном запуске.
- Очень высокая термостойкость и устойчивость к окислению.
- Отличная стойкость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокая диспергирующая и моющая способность.
- Увеличенный срок замены масла

**MOTOR OIL SYNTHETIC 0W-20** соответствует следующим требованиям:

Соответствует требованиям

API SN  
Dexos1™ Gen 3

API SN+RC  
Ford WSS-M2C962-A1

API SP  
GM 4718M

ILSAC GF-6A  
Chrysler MS-6395



| Характеристика                  | Ед. изм.           | Метод      | Значение |
|---------------------------------|--------------------|------------|----------|
| Класс вязкости SAE              |                    | SAE J300   | 0W-20    |
| Плотность @15°C                 | кг/м <sup>3</sup>  | ASTM D4052 | 846      |
| Кинематическая Вязкость @40°C   | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D7042 | 44,5     |
| Кинематическая Вязкость @100°C  | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D7042 | 8.6      |
| Индекс вязкости                 |                    | ASTM D2270 | 174      |
| Вязкость хол. пуска @-30°C, max | сП                 | ASTM D2270 | 5470     |
| Температура вспышки о. т.       | °C                 | ASTM D92   | >201     |
| Температура застывания          | °C                 | ASTM D7346 | -43      |
| Щелочное число                  | Мг KOH/г           | ASTM D2896 | 8,2      |
| Сульфатная зольность            | % масс.            | ASTM D874  | 0.86     |

Код продукта: 42150

Дата разработки: 19-01-2021

Дата пересмотра: 23-08-2022

Регистрационный номер: 06