



# Premium Line LAZER SNOWMOBILE 2T

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

**ZENIT® Premium Line LAZER SNOWMOBILE 2T** – полностью синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей внутреннего сгорания снегоходов. Производится на базе высококачественных синтетических компонентов и пакета присадок.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

**ZENIT® Premium Line LAZER SNOWMOBILE 2T** – предназначено для заправки снегоходов, оснащенных двухтактными двигателями внутреннего сгорания. Может использоваться как для систем автоматизированного смешения, так и в ручном варианте приготовления топливной смеси. Также может использоваться для приготовления топливной смеси для заправки иной техники, оснащенной двухтактными двигателями внутреннего сгорания..

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                      |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Превосходная защита от износа        | Синтетические базовые масла на основе сложных эфиров и активный противоизносный компонент пакета присадок обеспечивает отличную защиту и продлевает срок службы двигателя, эксплуатирующегося в наиболее тяжелых условиях |
| Низкая дымность выхлопа              | Наличие в составе масла полиизобутилена обеспечивает чистое и полное сгорание топливной смеси.                                                                                                                            |
| Защита от образования отложений      | Высокие моющие свойства масла обеспечивают чистоту внутренних поверхностей двигателя                                                                                                                                      |
| Низкая зольность                     | Использование высокоочищенных базовых масел, а также специальный состав масла позволяет уменьшить количество образующегося нагара                                                                                         |
| Отличные низкотемпературные свойства | Синтетические базовые масла обеспечивают отличную текучесть и смешиваемость масла вплоть до экстремально низких температур                                                                                                |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соответствует требованиям: **JASO FD, ISO-L-EGD**

| Наименование показателя           | Метод тестирования | Значение:                 |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Соответствует требованиям</b>  | –                  | <b>JASO FD, ISO-L-EGD</b> |
| Кинематическая вязкость при 40°C  | ASTM D 445         | 42,00 мм <sup>2</sup> /с  |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D 445         | 7,71 мм <sup>2</sup> /с   |
| Плотность                         | ASTM D 4052        | 0,876 г/см <sup>3</sup>   |
| Температура застывания            | ASTM D 97          | -45°C                     |
| Зольность                         | ASTM D 482         | 0,15 % масс.              |
| Цвет                              | –                  | Синий                     |

**Рекомендуемая концентрация в топливной смеси 1:50, если иное не требуется производителем техники.**

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в закрытой таре при температуре от – 15 до +45°C. Избегать длительного хранения под воздействием прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 5 лет.

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.