



ZENIT 2T JASO FB

МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Предназначено для приготовления топливной смеси для заправки бензопил, бензокос, бензорезов и другого ручного инструмента, оснащенного двухтактными двигателями с воздушным охлаждением. Также может использоваться для двигателей с системой непосредственной подачи масла.

Рекомендуемая пропорция смешивания с бензином: 1:50 (2%), если иное не требуется производителем техники. Тщательно перемешивать перед заправкой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

Эффективный пакет присадок снижает трение между деталями двигателя и способствует увеличению ресурса цилиндропоршневой группы.

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ

Обеспечивает уверенную работу техники при сезонном и периодическом использовании.

ВЫСОКИЕ СМАЗЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА

Образует устойчивую масляную пленку на рабочих поверхностях и обеспечивает надежную смазку деталей двигателя в процессе эксплуатации.

СООТВЕТСТВИЕ JASO FB

Подтвержденный уровень эксплуатационных свойств для большинства двухтактных двигателей садовой техники.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

JASO FB, API TC, ISO-L-EGB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	Визуально	Зеленый прозрачный
Кинематическая вязкость при 40 °C	ГОСТ 33	56,9 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100 °C	ГОСТ 33	7,8 мм ² /с
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	100
Плотность при 20 °C	ГОСТ 3900	0,880 г/см ³
Температура вспышки в открытом тигле	ГОСТ 4333	148 °C
Температура застывания	ГОСТ 20287	-18 °C
Сульфатная зольность	ГОСТ 12417	0,09 %

ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТИПОВЫМИ ДЛЯ ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА СОДЕРЖИТСЯ В ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 20 л, 200 л