



GREASE EPX NLGI 2

Описание продукта

Описание товара:

GREASE EPX NLGI 2 представляет собой органическую комплексную загущенную смазку на основе минерального масла с содержанием антиоксидантов, ингибиторов коррозии и присадок EP/AW

Органическое мыло, делает смазку **GREASE EPX NLGI 2** подходящим для применения в комплексе с литием в очень широком диапазоне температур и особенно при повышенных температурах. Сложная структура мыла также обеспечивает смазке **GREASE EPX NLGI 2** высокую степень механической стабильности. Это увеличивает интервалы повторного смазывания по сравнению с обычными литиевыми комплексными смазками

Смазка **GREASE EPX NLGI 2** это современный высокоэффективный продукт, устанавливающий новый стандарт для действительно универсальной смазки, подходящей как для промышленного, так и для автомобильного применения

Универсальные свойства смазки **GREASE EPX NLGI 2** делают ее основным выбором для различных типов подшипников, включая условия большой нагрузки



Свойства	Метод	Значения
Классификация	DIN 51502	КР2Р-20
NLGI класс	DIN51818	2
Вязкость базового масла при 40 °С	ISO 3448	220 мм ² /с
Цвет	Визуально	Светло-коричневый
Точка каплепадения	IP 396	>250 °С
Предельная нагрузка сваривания на 4 шариковой испытательной машине	ASTM D2596	>250 кг
Испытания на износ, на 4 шариковой испытательной машине мм	ASTM D2266	<0.60
Температурный диапазон Продолжительная работа:		от -30°С до +180 °С
Проникновение 105 ударов	ASTM D217	<+15
Проникновение 105 ударов 10% воды	ASTM D217	<+19
Водонепроницаемость, 3Н, 90 °С	DIN 51807	1

Код продукта: 44020

Дата разработки 06-01-2021

Дата пересмотра: 09-11-2022

04