



# AUTOGEAR OIL EP 80W-90

## Описание продукта

**AUTOGEAR OIL EP 80W-90** – это высокоэффективное трансмиссионное масло, разработанное для эффективной смазки высоконагруженных механических трансмиссий, мостов ходовой части и различных дифференциалов, где требуются масла со спецификацией API GL-4.

**AUTOGEAR OIL EP 80W-90** изготовлено на основе высокоочищенного минерального масла с использованием специального пакета присадок для достижения следующих свойств

- Отличная защита от износа и задиров
- Надежное предотвращение пенообразования и коррозии
- Высокая термическая и окислительная стабильность
- Отличные низкотемпературные свойства
- Совместимость с материалами уплотнений и сплавами цветных металлов деталей трансмиссии

**AUTOGEAR OIL EP 80W-90** соответствует требованиям следующих спецификаций:

**API GL-4**

**MIL-L-2105**

**BW-TL 9150-0010**



| Характеристика                                  | Ед. изм.           | Метод      | Значение |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|
| Класс вязкости SAE                              |                    | SAE J306   | 80W-90   |
| Плотность @15°C                                 | кг/м <sup>3</sup>  | ASTM D4052 | 891      |
| Кинематическая Вязкость @40°C                   | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D7042 | 142      |
| Кинематическая Вязкость @100°C                  | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D7042 | 14,3     |
| Низкотемпературная вязкость по Брукфилду @-26°C | сП                 | ASTM D2983 | <150000  |
| Индекс вязкости                                 |                    | ASTM D2270 | 98       |
| Температура вспышки о. т.                       | °C                 | ASTM D92   | >201     |
| Температура застывания                          | °C                 | ASTM D7346 | -30      |

Код продукта: 43020

Дата разработки 13-12-2019

Дата пересмотра: 25-09-2020