



ZENIT®



И-20

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

ZENIT® И-20 – индустриальное масло. Производится из высокоочищенного минерального масла с добавлением антипенной присадки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ZENIT® И-20 предназначено для использования в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования, строительного-дорожных машин, автоматических линий, прессов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соответствует требованиям:

Наименование показателя	Метод тестирования	Значение:
Класс вязкости	–	ISO 32
Кинематическая вязкость при 40°C	ГОСТ 33	28.8-35.2 мм ² /с
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	115
Температура вспышки в о.т.	ГОСТ 4333	237 °C
Плотность	ГОСТ 3900	0.880 г/см ³
Температура застывания	ГОСТ 20287	Не выше -15°C
Зольность	ГОСТ 12417	0,005 % масс.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в закрытой таре при температуре -15 до +45°C. Избегать длительного хранения под воздействием прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 5 лет.

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.