

ZENIT ТЭП-15

МИНЕРАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

Минеральное трансмиссионное масло для ненагруженных механических трансмиссий. Производится из высокоочищенных минеральных масел с применением специального пакета присадок.
ZENIT ТЭП-15 предназначено для смазки ненагруженных механических трансмиссий сельскохозяйственной, автомобильной и другой техники. Класс вязкости соответствует SAE 90.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
Активный противоизносный компонент пакета присадок обеспечивают эффективную защиту рабочих поверхностей шестерен и синхронизаторов от выкрашивания и микропиттинга, в том числе в случае ударных нагрузок.

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ СВОЙСТВА
Специальный антикоррозионный компонент надежно защищает синхронизаторы, валы и шестерни от коррозии.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВСПЕНИВАНИЯ
Использование эффективного антипенного агента предотвращает вспенивание масла даже при высоких скоростях шестерен.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
Использование антиокислительных присадок замедляет процесс старения масла и позволяет увеличить межсервисный интервал.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 23652-79

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	Визуально	Темно-коричневый
Класс вязкости по SAE	-	90
Кинематическая вязкость при 40 °С	ГОСТ 33	158,7 мм^2/с
Кинематическая вязкость при 100 °С	ГОСТ 33	15,1 мм^2/с
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95
Плотность при 20 °С	ГОСТ 3900	0,887 г/см^3
Температура вспышки в открытом тигле	ГОСТ 4333	231 °С
Температура застывания	ГОСТ 20287	-28 °С

ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТИПОВЫМИ ДЛЯ ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА СОДЕРЖИТСЯ В ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 20 л, 200 л