



MOTOR OIL LE 5W-40

MOTOR OIL LE 5W-40 – высокоэффективное экономичное (MID SAPS) синтетическое масло для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких фургонov с турбонагнетателем или без него.

MOTOR OIL LE 5W-40 - производится из высококачественных синтетических базовых масел в сочетании со специальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Хорошая термическая и окислительная стабильность
- Технология MID SAPS.
- Высокая стойкость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокая диспергирующая и моющая способность.
- Отличные низкотемпературные свойства, обеспечивающие плавный холодный пуск.
- Оборудовано для дизельных двигателей с системой последующей очистки выхлопных газов.



MOTOR OIL LE 5W-40 соответствует следующим требованиям::

Официально одобрено

MB-Approval 229.51

Соответствует требованиям

API SN/CF

ACEA C3

Renault RN 0700/0710

Dexos 2

Porsche A40

BMW LL-04 > until 2019

Ford M2C917A

MB 226.5

MB229.31

VW 502.00/505.01

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	5W-40
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	852
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	84.6
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	14.2
Индекс вязкости		ASTM D2270	174
Вязкость хол. пуска @-30°C, max	сП	ASTM D2270	5400
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-36
Щелочное число	Мг КОН/г	ASTM D2896	7.9
Сульфатная зольность	% масс.	ASTM D874	0.8

Код продукта: 42260

Дата пересмотра: 10-12-2019

Дата разработки: 08-05-2018

Регистрационный номер: 08