



AUTOGEAR OIL MP 80W-90

Описание продукта:

AUTOGEAR OIL MP 80W-90 высокоэффективное трансмиссионное масло, разработанное для эффективной смазки широкого ряда сверхмощных автомобильных передач, мостов ходовой части и главных передач, где требуются масла с допуском API GL-5.

AUTOGEAR OIL MP 80W-90 изготовлено из базовых масел селективной очистки и сбалансированных противозадирных присадок. Хорошо защищает части привода от износа и задир. Кроме того, **AUTOGEAR OIL MP 80W-90** обеспечивает отличную защиту от коррозии и образования пены.

AUTOGEAR OIL MP 80W-90 превосходит спецификации API GL-5 и MIL-L-2105D, а также требования большинства производителей оборудования.

AUTOGEAR OIL MP 80W-90 подходит для сверхмощных механических коробок передач и главных передач, требующих масел с допуском API GL-5, в легковых автомобилях, грузовых автомобилях малой и большой грузоподъемности, автобусах и микроавтобусах.

AUTOGEAR OIL MP 80W-90 также рекомендовано для тяжелой техники, работающей в строительстве, в горном деле и сельском хозяйстве.

Стандарты и допуски:

Выполняет и перевыполняет требования: **API GL-5, US Army MIL-L-2105D**

Характеристики	Метод тестирования	Значения
Класс вязкости по SAE	SAE J306	80W-90
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	902
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D7042	162
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D7042	14,4
Индекс вязкости	ASTM D2270	95
Вязкость по Брукфильду при -26°C, мПа·с	ASTM D2983	<150000
Температура вспышки, °C	ASTM D92	200
Температура застывания, °C	ASTM D97	-27

СП "Сканлинк"-ООО

220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, д. 5-16

+375(17)234-00-21

www.motosila.by

info@scanlink.by