



MOTOR OIL VX 0W-20

MOTOR OIL VX 0W-20 это полностью синтетическое энергосберегающее масло с длительным сроком замены, предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких фургонх, где предписана норма VAG 508.00/ 509.00.

Примечание: Этот продукт не совместим с более старыми автомобилями, для которых требуется спецификация VW 504 00/507 00.

MOTOR OIL VX 0W-20 разработано на основе 100% поли-альфа-олефинов (ПАО) в сочетании с уникальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Исключительно хорошие низкотемпературные свойства.
- Отличная защита от износа при холодном запуске.
- Очень высокая тепловая- и устойчивость к окислению.
- Превосходная стойкость к вспениванию, коррозии и износу.
- Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
- Высокий индекс вязкости.
- Увеличенный интервал замены масла.
- Улучшенная экономия топлива.

MOTOR OIL VX 0W-20 соответствует следующим требованиям::

Соответствует требованиям

VW 508 00 / 509 00

(VW TL 52577)

Porsche C20



Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	0W-20
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	837
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	42
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	8.5
Индекс вязкости		ASTM D2270	183
Вязкость хол. пуска @-30°C, max	сП	ASTM D2270	3770
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-54
Щелочное число	Mg KOH/г	ASTM D2896	8,7
Сульфатная зольность	%Wt	ASTM D874	0,8

Код продукта: 42170

Дата разработки: 05-07-2017

Дата пересмотра: 10-12-2019

Регистрационный номер: 02