

АНТИФРИЗ – антифриз, соответствующий британским стандартам качества. Состоит из моноэтиленгликоля и специальных присадок.

АНТИФРИЗ можно использовать круглый год в любых охлаждающих системах бензиновых и дизельных двигателей. Благодаря сбалансированной композиции присадок и высококачественному моноэтиленгликолю этот соответствующий стандартам антифриз является одним из наиболее качественных на рынке.

АНТИФРИЗ обеспечивает наилучшую защиту при использовании в концентрации 40-50% в растворе с водой.

АНТИФРИЗ обеспечивает надежную защиту любых металлов в охлаждающих системах и двигателях и нейтрален к уплотнителям и гибким шлангам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить в местах, недоступных для детей! Не пить!

В случае проглатывания не вызывать рвоту и немедленно обратиться к врачу!

| Характеристики | Метод тестирования | Значения | Технические требования |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет | | Синий | Превосходит требования: ASTM D3306, CUNA NC956-16, British Standard: BS 6580 AFNOR 15-601 SAE J 1034 |
| Плотность 15°C | ASTM D1298 | 1130 кг/м3 | |
| Температура замерзания @ при 40% концентрации в воде | ASTM D1177 | -28°C | |
| Температура замерзания @ при 50% концентрации в воде | ASTM D1177 | -36°C | |
| pH (при 50% концентрации в воде) | ASTM D1287 | 7.6 | |
| Код продукта | 4394 | | |