



# MOTOR OIL SYNTHETIC LE 5W-40

## Описание продукта

**Motor Oil Synthetic LE 5W-40** - высокоэффективное топливосберегающее моторное масло MID SAPS основанное на 100% синтетической технологии, предназначенное для использования в бензиновых и дизельных двигателях последнего поколения бензиновых и дизельных двигателях последнего поколения легковых автомобилей и легких микроавтобусов с турбонаддувом или без него..

**Motor Oil Synthetic LE 5W-40** разработано для использования в двигателях, оснащенных или не оснащенных системой доочистки выхлопных газов. без системы доочистки выхлопных газов.

**Motor Oil Synthetic LE 5W-40** создано на основе высокоэффективного 100% синтетического базового масла в сочетании со специально подобранными присадками. обеспечивающими следующие свойства:

- Хорошая термическая и окислительная стабильность
- Технология MID SAPS.
- Высокая стойкость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокая диспергирующая и моющая способность.
- Отличные низкотемпературные свойства, обеспечивающие плавный холодный пуск.
- Оборудовано для дизельных двигателей с системой последующей очистки выхлопных газов.
- Топливосберегающие свойства.



**Motor Oil Synthetic LE 5W-40** соответствует следующим требованиям:

Официально одобрено: **MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, BMW LL-04**

Соответствует требованиям: **API SP, ACEA C3, MB 229.31, VW 505.00 / 505.01**

| Характеристика                  | Ед. изм.           | Метод      | Значение |
|---------------------------------|--------------------|------------|----------|
| Класс вязкости SAE              |                    | SAE J300   | 5W-40    |
| Плотность @15°C                 | кг/м <sup>3</sup>  | ASTM D4052 | 851      |
| Кинематическая Вязкость @40°C   | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D7042 | 75.00    |
| Кинематическая Вязкость @100°C  | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D7042 | 13.10    |
| Индекс вязкости                 |                    | ASTM D2270 | 175.00   |
| Вязкость хол. пуска @-30°C, max | сП                 | ASTM D2270 | 5900     |
| Температура вспышки о. т.       | °C                 | ASTM D92   | >200     |
| Температура застывания          | °C                 | ASTM D7346 | -36      |
| Щелочное число                  | Mg KOH/г           | ASTM D2896 | 7.3      |
| Сульфатная зольность            | % масс.            | ASTM D874  | 0.8      |

Код продукта: 42265

Дата разработки: 17-05-2024

Дата пересмотра: 27-05-2024

Регистрационный номер: 2

ООО «СКАНЛИНК»

220019, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, 5-16

oil@scanlink.by

www.77lubricants.com