



# MOTOR OIL LE 5W-30

**MOTOR OIL LE 5W-30** - это высокопроизводительное полностью синтетическое энергосберегающее масло MID SAPS, с увеличенным сроком замены, предназначенное для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких фургонных.

**MOTOR OIL LE 5W-30** - разработано с использованием высококачественных синтетических базовых компонентов в сочетании с уникальным пакетом присадок для достижения следующих показателей:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном запуске.
- Очень высокая термостойкость и устойчивость к окислению.
- Отличная стойкость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокая диспергирующая и моющая способность.
- Высокий индекс вязкости.
- Увеличенный срок замены масла
- Технология MID SAPS
- Также подходит для двигателей, оснащенных другими катализаторами, такими как TWC.



**MOTOR OIL LE 5W-30** соответствует следующим требованиям::

Официально одобрено: MB-approval 229.51, MB-approval 229.52, BMW LL-04

Соответствует требованиям: ACEA C2/C3, API SN/CF, Renault RN0700/0710,  
Dexos 2, MB 229.31, MB 226.5

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	5W-30
Плотность @15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	851
Кинематическая Вязкость @40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	64
Кинематическая Вязкость @100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	11,7
Индекс вязкости		ASTM D2270	181
Вязкость хол. пуска @-25°C, max	сП	ASTM D2270	5800
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-36
Щелочное число	Мг КОН/г	ASTM D2896	7,9
Сульфатная зольность	% масс.	ASTM D874	0,78

Код продукта: 42250  
Дата разработки: 29-04-2022

Дата пересмотра: 18-07-2022  
17