



# ZENIT®



## МАМОНТ

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

**ZENIT® МАМОНТ** - масло с улучшенными низкотемпературными свойствами, специально разработанное для смазки шин и пильных цепей харвестеров. Производится на основе высокоочищенного минерального базового масла с использованием специально подобранного пакета присадок.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Масло **ZENIT® МАМОНТ** предназначено для смазки пильных цепей и шин всех модификаций харвестеров в холодное время года.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

|                                      |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Надежное смазывание                  | использование специальных адгезионных присадок обеспечивает «липкость» масла к цепи, за счет этого на пильной гарнитуре всегда присутствует смазка, что увеличивает срок службы цепи и шины. |
| Сниженный расход                     | оптимальная вязкость в сочетании с повышенной адгезией позволяет значительно снизить расход масла, в сравнении с неспециальными продуктами.                                                  |
| Отличные низкотемпературные свойства | высокоочищенное базовое масло и специальные депрессорные присадки обеспечивают прекрасные вязкостные характеристики, и предотвращают застывание масла вплоть до температуры минус 27°C.      |
| Защита от хищений                    | специфические свойства и состав масла полностью исключают его нецелевое использование.                                                                                                       |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Наименование показателя           | Метод тестирования | Значение                       |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Класс вязкости по ИСО             | —                  | 68                             |
| Кинематическая вязкость при 40°C  | ASTM D 445         | 61,2 – 74,8 мм <sup>2</sup> /с |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D 445         | Не менее 8 мм <sup>2</sup> /с  |
| Индекс вязкости                   | ASTM D 2270        | Не менее 100                   |
| Плотность                         | ASTM D 4052        | 0.880 г/см <sup>3</sup>        |
| Температура вспышки в о.т.        | ASTM D 92          | >180°C                         |
| Температура застывания            | ASTM D 97          | Не выше -27°C                  |
| Длина нити                        | —                  | Не менее 100 мм                |

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в закрытой таре при температуре от – 15 до +45°C. Избегать длительного хранения под воздействием прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 5 лет.

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.