



# ZENIT®



## И-20

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

**ZENIT® И-20** – индустриальное масло. Производится из высокоочищенного минерального масла с добавлением антипенной присадки.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

**ZENIT® И-20** предназначено для использования в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования, строительного-дорожных машин, автоматических линий, прессов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соответствует требованиям:

| Наименование показателя          | Метод тестирования | Значение:                    |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Класс вязкости                   | –                  | ISO 32                       |
| Кинематическая вязкость при 40°C | ГОСТ 33            | 28.8-35.2 мм <sup>2</sup> /с |
| Индекс вязкости                  | ГОСТ 25371         | 115                          |
| Температура вспышки в о.т.       | ГОСТ 4333          | 237 °C                       |
| Плотность                        | ГОСТ 3900          | 0.880 г/см <sup>3</sup>      |
| Температура застывания           | ГОСТ 20287         | Не выше -15°C                |
| Зольность                        | ГОСТ 12417         | 0,005 % масс.                |

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в закрытой таре при температуре -15 до +45°C. Избегать длительного хранения под воздействием прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 5 лет.

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.