



ZENIT EP 80W-90

МИНЕРАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

Предназначено для смазки механических трансмиссий легковой, грузовой и внедорожной техники. Производится из высокоочищенных минеральных масел с применением специального пакета присадок. Обеспечивает высокую защиту рабочих поверхностей шестерен и синхронизаторов от механического разрушения и изнашивания в широком диапазоне нагрузок и скоростей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

Активный противоизносный компонент пакета присадок обеспечивают эффективную защиту рабочих поверхностей шестерен и синхронизаторов от выкрашивания и микропиттинга, в том числе в случае ударных нагрузок.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВСПЕНИВАНИЯ

Использование эффективного антипенного агента предотвращает вспенивание масла даже при высоких скоростях шестерен.

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ СВОЙСТВА

Специальный антикоррозионный компонент надежно защищает синхронизаторы, валы и шестерни от коррозии.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Использование антиокислительных присадок замедляет процесс старения масла и позволяет увеличить межсервисный интервал.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

API GL-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	Визуально	Темно-коричневый
Класс вязкости по SAE	-	80W-90
Кинематическая вязкость при 40 °C	ГОСТ 33	151,7 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100 °C	ГОСТ 33	15,9 мм ² /с
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	109
Плотность при 20 °C	ГОСТ 3900	0,875 г/см ³
Температура вспышки в открытом тигле	ГОСТ 4333	229 °C
Температура застывания	ГОСТ 20287	-30 °C

ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТИПОВЫМИ ДЛЯ ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА СОДЕРЖИТСЯ В ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 20 л