



# MOTOR OIL SYNTHETIC 10W-40

## Описание продукта

**MOTOR OIL SYNTHETIC 10W-40** - универсальное высокоэффективное экономичное синтетическое масло для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких фургонх с турбонагнетателем или без него. **Этот продукт не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF).**

**MOTOR OIL SYNTHETIC 10W-40** разработано на основе высококачественной синтетической основы в сочетании со специальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном запуске.
- Очень высокая термостойкость и устойчивость к окислению.
- Отличная стойкость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокая диспергирующая и моющая способность.
- Высокий индекс вязкости.

**MOTOR OIL SYNTHETIC 10W-40** соответствует следующим требованиям::

Официально одобрено: MB Approval 229.3

Соответствует требованиям:

|              |                  |          |
|--------------|------------------|----------|
| API SN       | ACEA A3/B4       | MB 226.5 |
| RN 0700/0710 | VW 501.01/505/00 |          |



| Характеристика                  | Ед. изм.           | Метод      | Значение |
|---------------------------------|--------------------|------------|----------|
| Класс вязкости SAE              |                    | SAE J300   | 10W-40   |
| Плотность @15°C                 | кг/м <sup>3</sup>  | ASTM D4052 | 865      |
| Кинематическая Вязкость @40°C   | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D7042 | 92,6     |
| Кинематическая Вязкость @100°C  | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D7042 | 13,8     |
| Индекс вязкости                 |                    | ASTM D2270 | 153      |
| Вязкость хол. пуска @-25°C, max | сП                 | ASTM D2270 | 6200     |
| Температура вспышки о. т.       | °C                 | ASTM D92   | >215     |
| Температура застывания          | °C                 | ASTM D7346 | -36      |
| Щелочное число                  | Мг KOH/г           | ASTM D2896 | 10,2     |
| Сульфатная зольность            | % масс.            | ASTM D874  | 1,22     |

Код продукта: 42340  
Дата разработки 06-02-2019

Дата пересмотра: 10-12-2019  
05