

MILKING MACHINE OIL 68

Описание продукта:

MILKING MACHINE OIL 68 – это высококачественное масло, разработанное для доильных установок. Производится из минеральных базовых масел высшей степени очистки. Данное масло содержит эффективные антипенные присадки и может использоваться в ротационных и поршневых вакуумных насосов любых доильных установок.

MILKING MACHINE OIL 68 хорошо отделяет воду и гарантирует защиту от образования эмульсии. Превосходная фильтрационная способность гарантирует быстрое отделение твердых частиц от масла, что обеспечивает долгий срок службы как масла, так и насоса. Низкая летучесть не позволяет частицам масла выпариваться при работе в условиях высоких температур. Низкая температура застывания надежно защищает оборудование при запуске и во время работы при отрицательных температурах. Высокий индекс вязкости обеспечивает наличие масляной пленки при высоких температурах.

MILKING MACHINE OIL 68 также рекомендуется для смазки связанной с доением аппаратуры и оборудования.

MILKING MACHINE OIL 68 не должно иметь прямого контакта с молоком или продуктами питания.

Стандарты и допуски:

Выполняет и перевыполняет требования: **DIN 51524/2 HLP**,

Характеристики	Метод тестирования	Значения
Класс вязкости по ISO	ISO 3448	68
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	885
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D7042	68.8
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D7042	8.7
Индекс вязкости	ASTM D2270	99
Температура вспышки, °C	ASTM D92	>201
Температура застывания, °C	ASTM D7346	-33
Деаэрационная способность при 50°	DIN 51381	8 мин
Время деэмульгирования при 54°C	DIN 51599	30 мин