



MOTOR OIL SL 10W-40

MOTOR OIL SL 10W-40 – универсальное высокоэффективное экономичное полусинтетическое масло для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких фургонх с турбонагнетателем или без него. **Этот продукт не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF).**

MOTOR OIL SL 10W-40 - разработано на основе высококачественной синтетической и минеральной основ в сочетании со специальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном запуске.
- Очень высокая термостойкость и устойчивость к окислению.
- Отличная стойкость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокая диспергирующая и моющая способность.
- Высокий индекс вязкости



MOTOR OIL SL 10W-40 соответствует следующим требованиям:

Официально одобрено

MB-Approval 229.1

Соответствует требованиям

**ACEA A3/B3 API SL/CF
VW 501.01/505.00**

BMW LL-01 > until 2019

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	10W-40
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	859
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	88,7
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	13,8
Индекс вязкости		ASTM D2270	159
Вязкость хол. пуска @-25°C, max	сП	ASTM D2270	5260
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-33
Щелочное число	Mг KOH/г	ASTM D2896	8,5
Сульфатная зольность	% масс.	ASTM D874	0.95

Код продукта: 42060

Дата пересмотра: 10-12-2019

Дата разработки: 18-05-2018

Регистрационный номер: 05