



RACING OIL 10W-60

Описание продукта

RACING OIL 10W-60 - это высокопроизводительное, полностью синтетическое масло исключительного качества, обеспечивающее исключительные эксплуатационные характеристики в бензиновых, дизельных двигателях и двигателях на сжиженном газе легковых автомобилей с турбонаддувом или без него, работающих в тяжелых температурных условиях и условиях нагрузки.

RACING OIL 10W-60 создано на основе высококачественного 100% синтетического полиальфаолефина (ПАО) в сочетании с уникальным пакетом присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- Превосходная термическая и окислительная стабильность.
- Очень хорошие диспергирующие и моющие свойства.
- Отличные температурные характеристики при низких температурах обеспечивают плавный запуск двигателя в холодном режиме
- Превосходная защита от износа, коррозии и вспенивания.
- Подходит для экстремальных и суровых условий эксплуатации.



RACING OIL 10W-60 соответствует следующим эксплуатационным требованиям:

Соответствует
требованиям:

API SN

ACEA A3/B4

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	10W-60
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	848
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	168
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	23,9
Индекс вязкости		ASTM D2270	174
Вязкость хол. пуска @-25°C, max	сП	ASTM D2270	6000
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-48
Щелочное число	Мг КОН/г	ASTM D2896	10,1
Сульфатная зольность	% масс.	ASTM D874	1,09

Код продукта: 42010
Дата разработки 13-03-2018

Дата пересмотра: 10-12-2019
№ 05