



ANTIFREEZE G12 PLUS

Описание продукта

ANTIFREEZE G12 PLUS – это антифриз последнего поколения, не содержащий силикатов, аминов и фосфатов.

ANTIFREEZE G12 PLUS производится по органической технологии на базе моноэтиленгликоля и специального пакета присадок для достижения следующих свойств:

- Увеличенный интервал замены
- Полная совместимость с эластомерами, используемыми автомобильными конструкторами.
- Превосходная защита алюминиевых компонентов коррозии
- Превосходная защита от кавитации
- Улучшенная теплопроводность
- Стабильность в жесткой воде



ANTIFREEZE G12 PLUS соответствует следующим спецификациям:

ASTM D3306	ASTM D6210	VW TL-774 D (G12)
VW TL-774 F (G12+)	BS 229.1	MAT 229.1
Cummins CES 14603	Cummins CES 14439	DAF 229.1
DDC DFS93K217	Deutz DQC CB-14	Ford WSS-M97N44-D
Foton Q-FPT 2313005-2013	STJLR 651.5003	Jaguar CMR 8229
JIS K2234	KSM 2142	JDM H5
Komatsu 07.892 (2009)	MAN 324 Typ SNF	Liebherr MD1-36-130
Mack 014 GS 17009	MB 325,3	Renault Type D
Volvo VCS	Opel/GM GMW 3420	MTU 5048

Характеристика	Ед. изм.	Метод тестирования	Значение
Цвет			Оранжево-красный
Плотность@15°C	кг/м ³	ASTM D5931	1,116
Температура кипения	°C	ASTM D1120	180
Показатель нейтрализации (рН 5,5)		ASTM D1121	6,2
Показатель преломления@20°C		ASTM D1218	1,430
Температура застывания водного раствора			
33%	°C		-18
40%	°C		-24
50%	°C		-40

Код продукта: 43850
Дата разработки 29-05-2018 04

Дата пересмотра: 23-12-2019