



V-TWIN MOTORCYCLE OIL SYN 20W-50

Описание продукта

V-TWIN MOTORCYCLE OIL SYN 20W-50 – это масло премиум-класса, разработанное для тех, кто нуждается в самой лучшей смазке для своих мотоциклов. Масло **V-TWIN MOTORCYCLE OIL SYN 20W-50** - результат обширных исследований, оно специально разработано, чтобы удовлетворить все требования, предъявляемые для смазки уникальных мотоциклов, включая высокие температуры двигателей с воздушным охлаждением, таких как Harley—Davidson* V- twins, с мокрым сцеплением.

V-TWIN MOTORCYCLE OIL SYN 20W-50 – это масло, созданное по передовой полностью синтетической технологии. Оно разработано для четырехтактных мотоциклетных двигателей, со специально подобранным пакетом присадок, обеспечивающим следующие свойства:

- Эффективная защита от ржавчины и коррозии - длительный срок службы важнейших компонентов клапанного механизма и подшипников
- Отличные диспергирующие и моющие свойства - помогают обеспечить чистоту двигателя, его бесперебойную и надежную работу.
- Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких температурах окружающей среды и обеспечивают эффективную смазку и защиту от износа при запуске.
- Термическая и окислительная стабильность - отличные характеристики текучести в экстремально жарких условиях эксплуатации, что помогает свести к минимуму образование отложений.



V-TWIN MOTORCYCLE OIL SYN 20W-50 соответствует следующим требованиям:

API SN

JASO MA/MA-2

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	20W-50
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	861
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	145
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	21
Индекс вязкости		ASTM D2270	166
Вязкость хол. пуска @-25°C, max	сП	ASTM D2270	4300
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-21
Щелочное число	Mг KOH/г	ASTM D2896	8,5
Сульфатная зольность	% масс.	ASTM D874	0,9

Код продукта: 45195

Дата пересмотра: 02-02-2021

Дата разработки

-