



RACING OIL 10W-60

Описание продукта

RACING OIL 10W-60 - это высокопроизводительное, полностью синтетическое масло исключительного качества, обеспечивающее исключительные эксплуатационные характеристики в бензиновых, дизельных двигателях и двигателях на сжиженном газе легковых автомобилей с турбонаддувом или без него, работающих в тяжелых температурных условиях и условиях нагрузки.

RACING OIL 10W-60 создано на основе высококачественного 100% синтетического полиальфаолефина (ПАО) в сочетании с уникальным пакетом присадок, обеспечивающих следующие свойства:

- Превосходная термическая и окислительная стабильность.
- Очень хорошие диспергирующие и моющие свойства.
- Отличные температурные характеристики при низких температурах обеспечивают плавный запуск двигателя в холодном режиме
- Превосходная защита от износа, коррозии и вспенивания.
- Подходит для экстремальных и суровых условий эксплуатации.



RACING OIL 10W-60 соответствует следующим эксплуатационным требованиям:

Соответствует
требованиям:

API SN

ACEA A3/B4

| Характеристика | Ед. изм. | Метод | Значение |
|---------------------------------|--------------------|------------|----------|
| Класс вязкости SAE | | SAE J300 | 10W-60 |
| Плотность @15°C | кг/м ³ | ASTM D4052 | 848 |
| Кинематическая Вязкость @40°C | мм ² /с | ASTM D7042 | 168 |
| Кинематическая Вязкость @100°C | мм ² /с | ASTM D7042 | 23,9 |
| Индекс вязкости | | ASTM D2270 | 174 |
| Вязкость хол. пуска @-25°C, max | сП | ASTM D2270 | 6000 |
| Температура вспышки о. т. | °C | ASTM D92 | >201 |
| Температура застывания | °C | ASTM D7346 | -48 |
| Щелочное число | Мг КОН/г | ASTM D2896 | 10,1 |
| Сульфатная зольность | % масс. | ASTM D874 | 1,09 |

Код продукта: 42010
Дата разработки 13-03-2018

Дата пересмотра: 10-12-2019
№ 05