

RACING OIL 5W-50

RACING OIL 5W-50 – высокоэффективное синтетическое моторное масло исключительного качества, обеспечивающее высокую производительность в двигателях, работающих на бензине, дизельном топливе и сжиженном газе, в легковых автомобилях с турбонаддувом или без него, работающих в жестких температурных и нагрузочных условиях.

RACING OIL 5W-50 - разработано на основе высококачественной синтетической основы в сочетании со специальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Хорошая термическая и окислительная стабильность
- Высокая стойкость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокая диспергирующая и моющая способность.
- Высокие низкотемпературные свойства, обеспечивающие плавный холодный пуск.
- Подходит для экстремальных условий.



RACING OIL 5W-50 соответствует следующим требованиям::

Соответствует требованиям:	API SN	ACEA A3/B4
	MB 229.1	

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	5W-50
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	853
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	112
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	18,5
Индекс вязкости		ASTM D2270	186
Вязкость хол. пуска @-30°C, max	сП	ASTM D2270	5660
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-36
Щелочное число	Мг KOH/г	ASTM D2896	10,2
Сульфатная зольность	% масс.	ASTM D874	1.09

Код продукта: 42020
Дата разработки: 15-01-2018

Дата пересмотра: 10-12-2019
Регистрационный номер: 02