



ZENIT®



И-20

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

ZENIT® И-20 – индустриальное масло. Производится из высокоочищенного минерального масла с добавлением антипенной присадки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ZENIT® И-20 предназначено для использования в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования, строительного-дорожных машин, автоматических линий, прессов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соответствует требованиям:

| Наименование показателя | Метод тестирования | Значение: |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Класс вязкости | – | ISO 32 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | ГОСТ 33 | 28.8-35.2 мм ² /с |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 115 |
| Температура вспышки в о.т. | ГОСТ 4333 | 237 °С |
| Плотность | ГОСТ 3900 | 0.880 г/см ³ |
| Температура застывания | ГОСТ 20287 | Не выше -15°C |
| Зольность | ГОСТ 12417 | 0,005 % масс. |

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в закрытой таре при температуре -15 до +45°C. Избегать длительного хранения под воздействием прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 5 лет.

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.