



MOTOR OIL SYNTHETIC 5W-40

Описание продукта:

MOTOR OIL SYNTHETIC 5W-40 - это высокопроизводительное синтетическое энергосберегающее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков последнего поколения, как атмосферных, так и оснащенных турбонаддувом. Данный продукт не подходит для использования в дизельных двигателях, оснащенных системой нейтрализации отработанных газов с применением сажевого фильтра (DPF)

MOTOR OIL SYNTHETIC 5W-40 изготовлено на основе высокоэффективных синтетических базовых масел в сочетании со специально подобранными присадками для достижения следующих показателей:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства
- Защита от износа при холодном пуске
- Очень высокая термическая и окислительная устойчивость
- Отличная защита от вспенивания, коррозии и ржавления.
- Высокие диспергирующие и моющие свойства.
- Высокий индекс вязкости.

MOTOR OIL SYNTHETIC 5W-40 соответствует требованиям следующих спецификаций:

Одобрено	MB-Approval 229.3	VW 502.00/505.00
Превосходит требования:	API SN GM-LL-A-025 BMW LL-01 > until 2019	ACEA A3/B4 GM-LL-B-025 Renault RN 0700/0710 Porsche A40



Property	Unit	Test Method	Typical Value
Класс вязкости SAE		SAE J300	5W-40
Плотность@15°C	кг/м³	ASTM D4052	853
Кинематическая вязкость @40°C	мм²/с	ASTM D7042	85.3
Кинематическая вязкость@100°C	мм²/с	ASTM D7042	14.4
Индекс вязкости		ASTM D2270	176
Вязкость CCS @-30°C, макс.	сП	ASTM D5293	5660
Температура вспышки в о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-33
Щелочное число	мгКОH/г	ASTM D2896	10.2
Сульфатная зольность	%масс.	ASTM D874	1.20