



OUTBOARD ENGINE OIL 2T

Описание продукта

OUTBOARD ENGINE OIL 2T – это беззольное масло премиум класса для двухтактных двигателей, разработанное для современных мощных навесных лодочных моторов с водяным охлаждением, с инжекторной или карбюраторной системой питания, где требуется допуск NMMA TC-W3.

OUTBOARD ENGINE OIL 2T - изготовлено на основе высокоочищенного минерального масла с использованием специального пакета присадок для достижения следующих свойств

- Отличная смазывающая способность.
- Защита от износа и ржавчины.
- Высокая защита от истирания и образования отложений
- Легкое смешивание и стабильная смесь даже при низких температурах

OUTBOARD ENGINE OIL 2T соответствует следующим эксплуатационным критериям:

NMMA TC-W3



Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	874
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	43,2
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	6,8
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D2996	8,7
Индекс вязкости		ASTM D2270	116
Сульфатная зольность	%Wt	ASTM D78	0.15
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>174
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-33

Код продукта: 42960
Дата разработки 08-02-2018 03

Дата пересмотра: 13-12-2019