



# ATF MBS

## Описание продукта

**ATF MBS** это высококачественное, экономящее топливо, полностью синтетическое масло для автоматических трансмиссий, специально разработанное для автоматических трансмиссий MB (NAG II+) 7-G Tronic Plus последнего поколения.

**ATF MBS** изготовлено на основе специально выбранного высокопроизводительного синтетического базового масла в сочетании со специально подобранным пакетом противозадирных присадок для достижения следующих свойств:

- Отличная термическая и окислительная стабильность.
- Отличные низкотемпературные свойства.
- Хорошее переключение передач даже при низких температурах.
- Высокий Индекс вязкости.
- Отличное переключение передач даже после длительного использования.
- Возможен увеличенный интервал замены масла.
- Свойства экономии топлива.
- Отличная защита от образования пены, коррозии и износа.

**ATF MBS** соответствует следующим критериям производительности

## MB 236.15

| Характеристика                 | Ед. изм.           | Метод      | Значение |
|--------------------------------|--------------------|------------|----------|
| Цвет                           |                    | Визуально  | Синий    |
| Плотность @15°C                | кг/м <sup>3</sup>  | ASTM D4052 | 844      |
| Кинематическая Вязкость @40°C  | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D7042 | 27.1     |
| Кинематическая Вязкость @100°C | мм <sup>2</sup> /с | ASTM D7042 | 5.7      |
| Индекс вязкости                |                    | ASTM D2270 | 162      |
| Температура вспышки о. т.      | °C                 | ASTM D92   | >201     |
| Температура застывания         | °C                 | ASTM D7346 | -48      |

Код продукта: 45050  
Дата разработки: 20-11-2015

Дата пересмотра: 20-12-2019  
Ревизия №: 01

