



ZENIT TO-4 SAE 30

МИНЕРАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННО-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

Минеральное трансмиссионно-гидравлическое масло для узлов с общей масляной ванной, где совмещены механические и гидромеханические трансмиссии, дифференциалы и мокрые сцепления или мокрые тормоза. Применяется в строительной, дорожной, карьерной, лесозаготовительной и сельскохозяйственной технике, включая мотоблоки с общим картером. Специально разработано для узлов, где требуется оптимальный баланс между защитой зубчатых передач и стабильной работой фрикционных механизмов. Вязкость SAE 30 оптимальна для эксплуатации в теплое время года, обеспечивая прочную масляную пленку при высоких нагрузках и температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА МОКРЫХ ТОРМОЗОВ И СЦЕПЛЕНИЙ

Специальный пакет присадок обеспечивает корректную работу фрикционных механизмов, предотвращая проскальзывание, вибрации и преждевременный износ. Минимизирует необходимость регулировок сцепления.

ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К НАГРУЗКАМ

Сохраняет прочную масляную пленку и стабильные рабочие свойства в условиях интенсивной эксплуатации техники.

ЗАЩИТА ОТ ШЛАМА И СОВМЕСТИМОСТЬ С УПЛОТНЕНИЯМИ

Предотвращает образование шлама и абразивных отложений. Совместимо с материалами уплотнений, предотвращает их разбухание, затвердевание и усадку.

ЗАЩИТА ТРАНСМИССИИ

Эффективно защищает зубчатые передачи, подшипники и другие нагруженные детали от износа даже при длительной работе под высокой нагрузкой.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

API GL-4, Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1, ZF TE-ML 031, 07F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	Визуально	Прозрачная однородная жидкость
Кинематическая вязкость при 40 °C	ГОСТ 33	102 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100 °C	ГОСТ 33	11,3 мм ² /с
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	102
Плотность при 20 °C	ГОСТ 3900	0,889 г/см ³
Температура вспышки в открытом тигле	ГОСТ 4333	244 °C
Температура застывания	ГОСТ 20287	-35 °C

ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТИПОВЫМИ ДЛЯ ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА СОДЕРЖИТСЯ В ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 20 л, 200 л