

**ZENIT®**

CLASSIC Outboard 2T TC-W3

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

ZENIT® CLASSIC Outboard 2T TC-W3 – минеральное моторное масло, предназначенное для современных двухтактных лодочных моторов. Производится на базе высококачественных минеральных компонентов с добавлением функциональных присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ZENIT® CLASSIC Outboard 2T TC-W3 – минеральное моторное масло, предназначенное для применения в современных двухтактных высокофорсированных подвесных моторах с водяным охлаждением, а также во всех двухтактных двигателях с водяным охлаждением, для которых рекомендованные масла по требованиям стандарта NMMA TC-W3.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Превосходная защита от износа	Активный противоизносный компонент пакета присадок обеспечивает отличную защиту рабочих поверхностей, и продлевает срок службы узлов трения двигателя
Низкая дымность выхлопа	Наличие в составе масла полиизобутилена обеспечивает чистое и полное сгорание топливной смеси.
Защита от образования отложений	Высокие моющие свойства масла обеспечивают чистоту внутренних поверхностей двигателя
Низкая зольность	Использование высокоочищенных базовых масел, позволяет уменьшить количество образующегося нагара
Защита от коррозии	Наличие высокоэффективных антикоррозионных присадок обеспечивает надежную защиту двигателя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Соответствует требованиям: NMMA TC-W3

Наименование показателя	Метод тестирования	Значение:
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	7,5-9,0 мм ² /с
Плотность	ASTM D 4052	0,880 г/см ³
Массовая доля воды	ГОСТ 2477	следы
Температура вспышки в о.т.	ASTM D 92	135°C
Температура застывания	ASTM D 97	-35°C
Зольность сульфатная	ASTM D 874	Не более 0,005 % масс.
Массовая доля механических примесей	ГОСТ 6370	Не более 0,01%
Температура самовоспламенения	ГОСТ 12.1.044	165 °C

Рекомендуемая концентрация в топливной смеси 1:50, если иное не требуется производителем техники.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в закрытой таре при температуре не выше 40°C. Избегать длительного хранения под воздействием прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 5 лет.

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности.