



ZENIT T-Rex Summer

МАСЛО ДЛЯ СМАЗКИ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ ХАРВЕСТЕРОВ ЛЕТНЕЕ

Предназначено для смазки пильных цепей и шин всех модификаций харвестеров в теплое время года (апрель-октябрь). Производится на основе высокоочищенного минерального базового масла с использованием специально подобранного пакета присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

НАДЕЖНОЕ СМАЗЫВАНИЕ

Использование специальных адгезионных присадок обеспечивает «липкость» масла к цепи, за счет этого на пильной гарнитуре всегда присутствует смазка, что увеличивает срок службы цепи и шины.

СНИЖЕННЫЙ РАСХОД

Оптимальная вязкость в сочетании с повышенной адгезией позволяет значительно снизить расход масла, в сравнении с неспециальными продуктами.

ЗАЩИТА ОТ ХИЩЕНИЙ

Специфические свойства и состав масла полностью исключают его нецелевое использование.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ISO VG 68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	Визуально	Прозрачный однородный, без посторонних включений
Класс вязкости по ISO	-	68
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D 445	62,54 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D 445	8,57 мм ² /с
Плотность при 20 °C	ASTM D 4052	0,868 г/см ³
Температура вспышки в о.т.	ASTM D 92	269 °C
Температура застывания	ASTM D 97	-17 °C
Длина нити	-	100 мм

ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТИПОВЫМИ ДЛЯ ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА СОДЕРЖИТСЯ В ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

ФАСОВКА

200 л, 1000 л