



## ZENIT LS 80W-90

### МИНЕРАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

Предназначено для применения в современных высоконагруженных легковых автомобилях, спортивных внедорожниках, легких и тяжелых грузовых автомобилях, специализированной внедорожной технике с дифференциалами ограниченного скольжения. Производится из высокоочищенных минеральных масел с применением специального пакета присадок.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

##### ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГРАНИЧЕННОГО СКОЛЬЖЕНИЯ

Специальный пакет присадок обеспечивает высокий уровень коэффициента трения на протяжении всего срока службы для эффективной передачи крутящего момента.

##### НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА

Превосходная текучесть трансмиссионного масла обеспечивает плавное и четкое переключение передач при низких температурах окружающей среды.

##### ПРЕВОСХОДНАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

ZENIT LS 80W-90 обладает превосходной износостойкостью при экстремальных давлениях.

##### ВЫСОКАЯ ТЕРМО- И ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Высокоэффективные ингибиторы окисления значительно замедляют старение масла и обеспечивают сохранность его свойств на протяжении всего интервала замены.

##### АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ СВОЙСТВА

Образует защитный слой на поверхности металлов, что предотвращает коррозию деталей при длительном хранении.

#### СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

API GL-5, MAN 342 M1/M2, ZF TE-ML 05C/12C/16E/21C

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОКАЗАТЕЛЬ                         | МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ                 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Внешний вид                        | Визуально          | Темно-коричневый         |
| Класс вязкости по SAE              | -                  | 80W-90                   |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ГОСТ 33            | 15,13 мм <sup>2</sup> /с |
| Индекс вязкости                    | ГОСТ 25371         | 124                      |
| Плотность при 20 °C                | ГОСТ 1468          | 0,877 г/см <sup>3</sup>  |
| Температура вспышки в о.т.         | ГОСТ 4333          | 240 °C                   |
| Температура застывания             | ГОСТ 20287         | -34 °C                   |
| Температура самовоспламенения      | ГОСТ 12.1.044      | 366                      |
| Массовая доля мех. примесей        | ГОСТ 6370          | 0,001                    |

ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТИПОВЫМИ ДЛЯ ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДОКУМЕНТЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА СОДЕРЖИТСЯ В ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

#### ФАСОВКА

20 л, 200 л